



Technische Spezifikationen

Typ	DHP 65
Hersteller	Neumann
Luftleistung (m³/h)	500
Entfeuchtungsleistung (l/24h)	56
Arbeitsbereich Feuchtigkeit (%)	38-99
Arbeitsbereich Temperatur (°C)	3-35
Behältervolumen (l)	10,5
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Leistungsaufnahme (kW)	0,78
Breite (mm)	580
Höhe (mm)	835
Tiefe (mm)	730
Gewicht (kg)	50
Länge Transport (mm)	730
Breite Transport (mm)	580
Höhe Transport (mm)	835
Transportgewicht (kg)	50
Art.-Nr.	HKRT5-DHP65

Pluspunkte

- + Zum Entfeuchten von Roh- und Ausbauten oder zum Trocknen von Räumen nach Wasserschäden
- + Anschluss von Kondenswasserabflussschlauch möglich
- + Betriebsstundenzähler

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Bautrockner T 40 von Kroll GmbH

Bautrockner T 100 von Kroll GmbH

Unsere Empfehlungen:

Spannband

Luftschlauch d= 465 mm, 7,6 m

Luftschlauch d= 565 mm, 7,6 m

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKRT5-DHP65>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

