



## Regelplan B I / 6

2-streifige Fahrbahn mit halbseitiger Sperrung

Verkehrsregelung durch Lichtsignalanlage

**Querabspernung** durch Absperrschranke [H=250 mm] oder einseitige Leitbaken  
Mindestens 3 einseitige Warnleuchten

**Längsabspernung** durch doppelseitige Leitbaken  
Abstand max.10m  
Doppelseitige Warnleuchten auf jeder 2. Leitbake

\*) Doppelseitige Leitbaken und Warnleuchten

**Querabspernung** durch einseitige Leitbaken  
Abstand längs 1 - 2 m  
quer 0,6 - 1 m  
Einseitige Warnleuchten auf jeder Leitbake

**Längsabspernung zum Gehweg** durch Absperrschranken [H=100 mm] und ggf. Tastleisten

Warnleuchten doppelseitig oder mit Rundumlicht, Abstand max. 10m

1) Kann in Ausnahmefällen unterschritten werden (s. Teil B, Abschn. 2.2.1)

2) andere Breiten s. Teil B, Abschn. 2.4.1

3) Prüfung erforderlich, ob verkehrsabhängige Schaltung zweckmäßig

Maße in Metern

09.97

**ZEPPELIN**  **Rental STORE**

**Zeppelin Rental GmbH**  
**Baustellen- und Verkehrssicherung Berlin**  
Wohlrabedamm 26, 13629 Berlin  
Tel. 030 55500333 / Fax 030 55500400  
bvs.berlin@zeppelin.com

© Copyright by Zeppelin Rental GmbH  
Vervielfältigung und Weitergabe nur mit deren Zustimmung