



Technische Spezifikationen

Typ	Tetrax 230-Comfort 5P TM
Länge (mm)	600
Breite (mm)	205
Höhe (mm)	415
Gewicht (kg)	17,5
Einstellbereich Schweißstrom	WIG 3A-230A / E-Hand --
Einschaltdauer bei Umgebungstemperatur	40°C
40%	WIG 230 A / E-Hand 180 A
60%	WIG 200 A / E-Hand 150 A
100%	WIG 170 A / E-Hand 180 A
Leerlaufspannung	90V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Netzsicherung (träge)	1 x 16 A
Netzspannung (Toleranzen)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Max. Anschlussleistung	WIG 5.2 kVA / E-Hand 5.8 kVA
Empf. Generatorleistung	7.8 kVA
cos φ	1
Wirkungsgrad	88%
Schutzart	IP 23
Isolationsklasse	F
Brenneranschluss	Dezentral
Normen	IEC 60 974-1; -3; -10 / S-Zeichen / EMV-Klasse A
Normen	IEC 60 974-1; -3; -10S-Zeichen, EMV-Klasse A
Art.-Nr.	39460

Pluspunkte

- + Schweißverfahren : WIG , EWM-activArc , EWM-spotArc , E-Hand
- + Zündmöglichkeiten : HF , Liftarc
- + E-Hand-Funktionen : Hotstart , Arcforce , Antistick
- + Pulsart : Pulsen , kHz-Pulsen , Pulsautomatik
- + Parameter im Display : Schweißstrom , Schweißparameter , Fehlercode , JOB-Nummer
- + Betriebsarten : 2-Takt , 4-Takt , Tipp-Betrieb , Punkten
- + Funktionen : Gasvorströmzeit , Startstrom , Upslope-Zeit , Hauptstrom , Absenkstrom , Downslope-Zeit , Endstrom , Pulszeit , Pausenzeit , Holdfunktion

WIG-DC-Schweißgerät, tragbar

Passendes Zubehör:

WIG Schweißbrenner TW-SR 17 GD 8m

Massekabel WK35 mm² 290A/60% 4m/K

Gasschlauch GH 2x1/4" 2m

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/39460>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

