



Technische Spezifikationen

Typ	LB 6000KVA
Bemerkung 1	20" ISO Container
Bemerkung 2	Luftaustritt Vertikal
Länge Transport (mm)	6058
Breite Transport (mm)	2438
Höhe Transport (mm)	2591
Transportgewicht (kg)	17000
Transporthinweis 1	20" ISO Container
Leistung, maximal (kVA/kW)	5.000kVA-4.000kW bei 400V/50Hz
Dauerleistung (kVA/kW)	5.000kVA-4.000kW bei 400V/50Hz
Nennspannung (V)	380-480V
Frequenz (Hz)	50/60Hz
Schalldruckpegel (dBA)	88 in 3 Meter bei 50Hz Betrieb
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupfer
Sammelschienen, ø Bohrungen/Stehbolzen	M12
Stromversorgung	125A CEE 3P/N/PE
Art.-Nr.	520-6000

Pluspunkte

Lastwiderstand 6000 kVA

Passendes Zubehör:

Kabel CU SP 150mm², 10m konfektioniert

Kabel CU SP 150mm², 25m konfektioniert

Kabel CU SP 150mm², 50m konfektioniert

Alternative Produkte:

Lastwiderstand 3000 kVA

Lastwiderstand 3300 kVA

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/520-6000>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

