



## Technische Spezifikationen

Typ	LB 6000KVA
Bemerkung 1	20" ISO Container
Bemerkung 2	Luftaustritt Vertikal
Länge Transport (mm)	6058
Breite Transport (mm)	2438
Höhe Transport (mm)	2591
Transportgewicht (kg)	17000
Transporthinweis 1	20" ISO Container
Leistung, maximal (kVA/kW)	5.000kVA-4.000kW bei 400V/50Hz
Dauerleistung (kVA/kW)	5.000kVA-4.000kW bei 400V/50Hz
Nennspannung (V)	380-480V
Frequenz (Hz)	50/60Hz
Schalldruckpegel (dBA)	88 in 3 Meter bei 50Hz Betrieb
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupfer
Sammelschienen, ø Bohrungen/Stehbolzen	M12
Stromversorgung	125A CEE 3P/N/PE
<b>Art.-Nr.</b>	<b>520-6000</b>

## Pluspunkte

# Lastwiderstand 6000 kVA

---

## Passendes Zubehör:

---

Kabel CU SP 150mm<sup>2</sup>, 10m konfektioniert

Kabel CU SP 150mm<sup>2</sup>, 25m konfektioniert

Kabel CU SP 150mm<sup>2</sup>, 50m konfektioniert

## Alternative Produkte:

---

Lastwiderstand 3000 kVA

Lastwiderstand 3300 kVA

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/520-6000>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

