



## Technische Spezifikationen

Typ	TW 75
Hersteller	Terex-Schaeff
Leistung (kW)	55,4
Stiellänge (mm)	1650
Grabtiefe max. (mm)	3245
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2000
Reichweite max. auf Standebene (mm)	7315
Einstechhöhe max. (mm)	6995
Ladehöhe max. (mm)	5115
Tankinhalt (l)	150
Länge Transport (mm)	5710
Breite Transport (mm)	2190
Höhe Transport (mm)	2920
Transportgewicht (kg)	7475
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BAM0-TW75</b>

## Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Verstellausleger
- + Knickmatik  parallele Seitenversetzbarkeit bei voller Grabtiefe
- + Abstütz-/Planierschild
- + Geräumige, schallisolierte Vollsicht-ROPS-Stahlkabine
- + Hydraulisch gedämpfter Komfortsitz
- + Hydrostatischer Fahrantrieb mit automatischer Anpassung von Zugkraft und Geschwindigkeit
- + Stufenlose Geschwindigkeitsregelung vorwärts und rückwärts
- + Greifer-/Hammerhydraulik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)

# Mobilbagger Terex TW 75 (7,5 t)

---

## Passendes Zubehör:

---

Hydraulikhammer CLA400H von Fa Tecna

Schnellwechsler CW10 Spindel

Rußpartikelfilter bis 60kW

## Alternative Produkte:

---

Mobilbagger Wacker Neuson EW65 von Wacker Neuson

Mobilbagger Terex TW 70 (6,8 t) von Terex-Schaeff

Mobilbagger Terex TW 85 (9,3 t) von Terex-Schaeff

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumentheberät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-TW75>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

