



Technische Spezifikationen

| | |
|-------------------------|---|
| Typ | DBE 352 |
| Getriebe | 3 Gänge |
| Bohrbereich (mm) | 42-352 (Durchmesser) |
| Leistungsaufnahme (kW) | 3,0 |
| Hub (mm) | 620 |
| Länge Transport (mm) | 525 |
| Höhe Transport (mm) | 1040 |
| Breite Transport (mm) | 320 |
| Elektroanschluss (V/Hz) | 230/50 |
| Hersteller | Eibenstock |
| Transportgewicht (kg) | 40 |
| Gewicht (kg) | 35 kg (ohne Bohrkronen) |
| Bohrantrieb-Typ | EBM 352/3 |
| Bohrständer | Kombi- Gussfuß (Dübel / vakuumfähig) |
| Standfuß L x B | 525 x 320 |
| Art.-Nr. | BBKB-DBE352 |

Pluspunkte

- + Einsatz: Bohrungen in alle am Bau gängigen Materialien wie Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
- + Bohrsäule stufenlos schwenkbar von 0-45°; werkzeugloser Wechsel der Bohrmotoren
- + Inkl. FI-Schutz; zzgl. Bohrkronen, Vakuumdichtungen und Sonderzubehör
- + Überlast-LED, Service-LED als Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10Bh vor Abschaltung)
- + Werkzeugaufnahme: G 1 1/4" außen (5/4" UNC)



Passendes Zubehör:

Druckwasserbehälter 10l für Kernbohrgerät

Alternative Produkte:

Kernbohrgerät DBE 162, 230 V

Unsere Empfehlungen:

Bohrhammer D 25123/25133, 230 V, 800 W

Sauger NT 65/2 ECO o. AP

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/kernbohrgeraet-dbe-352-230v/BBKB-DBE352>