


Wasser-Transportanhänger 3000 I, gebremst, für Brauchwasser



Technische Spezifikationen

Typ	3000 I
Hersteller	Schmid Fahrzeugbau GmbH
Ausführung	Einachsanhänger EAF 40-25; 25 km/h, auflaufgebremst; mit GFK-Wasserfass
Gesamtgewicht (kg)	4000 (zul.)
Stützlast (kg)	500
Einsatzgewicht (kg)	3685 (befüllt)
Eigengewicht (kg)	685
Nutzlast (kg)	max. 3315
Länge (mm)	4650
Höhe (mm)	2200
Breite (mm)	1950
Bemerkung 1	Auslaufarmatur: 1x 3/4", 1x R 2", Storz C
Bemerkung 2	Kupplungshöhe, unbeladen: 800 mm
Bemerkung 3	Durchmesser Einfüllöffnung: 420 mm
Bemerkung 4	Um ein Aufschaukeln/Schwappen von Flüssigkeiten zu verhindern, wird ein Transport entweder in leerem oder komplett befüllten Zustand empfohlen
Bemerkung 5	Wasser-Transportanhänger sind seitens Zeppelin Rental ausschließlich zur Verwendung für den Brauchwassertransport freigegeben
Länge Transport (mm)	4650
Breite Transport (mm)	1950
Höhe Transport (mm)	2200
Transportgewicht (kg)	685

Art.-Nr.

BSFW-3000G

Pluspunkte

- + Versorgung einer Baustelle mit Brauchwasser z.B. zum Reinigen, Berieseln und Mischen - oder Ballastwasser
- + Transport von Frischwasser zur Aufbereitung für die Verwendung zum Waschen / Duschen
- + Versorgung von Bauunterkünften mit Brauchwasser für den Toilettenbetrieb
- + Vorhaltung von Löschwasser auf kritischen Baustellen oder für den Katastropheneinsatz
- + Einsatz bei der Bepflanzung und Pflege von Grünanlagen
- + Beleuchtungsanlage 24V (Rücklicht, Bremslicht, Blinklicht), Verbindungsstecker 7-polig
- + Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Handbremshebel an Zugeinrichtung, Stützrad
- + Arbeitsplattform vorne, 300mm breit, mit Auftritt und Gelände
- + Kranösen für Kranverladung (in leerem Zustand) mittels Traversen

Wasser-Transportanhänger 3000 l, gebremst, für Brauchwasser

Passendes Zubehör:

E- Adapter für Anhängerkupplung

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Unsere Empfehlungen:

Tauchpumpe N. 400N-CW/S o. 401S 230V, C (bis 14 m³/h, bis 11 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe N. 400 / 401, Flachsauger (bis 10 m³/h, bis 11 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

C-Schlauch = 2", 20m von Heide Pumpen GmbH

Wasser-Transportanhänger 3000 l, gebremst, für Brauchwasser

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BSFW-3000G>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

