

Wassersprüheinrichtung f. ZRD-Faßwagen 3.000 l



Technische Spezifikationen

Typ	M280
Länge (mm)	816 (Box)
Breite (mm)	540 (Box)
Höhe (mm)	316 (Box)
Gesamtgewicht (kg)	23
Anzahl Düsen (Stck)	5
Arbeitsbreite Sprühleiste (m)	ca. 3
Wasserdurchsatz Sprühleiste (l/min)	ca. 10
Typ Förderpumpe	Membranpumpe-Shurflo 2088
Förderleistung Pumpe max. (l/min)	14
Elektroanschluss (V (DC))	12V
Max. Stromaufnahme Pumpe (A)	10
Länge Transport (mm)	816
Breite Transport (mm)	540
Höhe Transport (mm)	316
Transportgewicht (kg)	23
Eigenanteil	Gruppe S (bis 2.500,-): 250,- SB
Art.-Nr.	BSFWZ-M280

Pluspunkte

- + Verwendung am ZRD- Wassertransportanhänger 3.000 l
- + Zur Befeuchtung von Wegen, Flächen oder Baustraßen außerhalb des öffentlichen Straßenraumes
- + Betrieb über 12V- Fahrzeugelektrik eines Baustellen- Zugmittels
- + Schnell zu montieren, einfach zu befestigende / lösbare Fixierungen am Trägergerät
- + Transport und Lagerung der Einzelkomponenten in kompakter, stabiler Kunststoffbox

Wassersprüheinrichtung f. ZRD-Faßwagen 3.000 l

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BSFWZ-M280>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

