

# Innenrüttler 58mm, Schlauch 10m



## Technische Spezifikationen

Typ	IV 58L
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Gewicht (kg)	18 kg
Vibratordurchmesser (mm)	58
Vibratorlänge (mm)	420
Stromaufnahme (A)	16,0
Nennleistung (W)	1050
Spannung (V)	48
Länge (mm)	10.000 (Schutzschlauch); 15.000 (Anschlusskabel)
Länge Transport (mm)	500
Breite Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	150
Transportgewicht (kg)	18
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BVIR60-IV58L</b>

## Pluspunkte

- + Extralanger Schutzschlauch 10m für spezielle Einsätze

# Innenrüttler 58mm, Schlauch 10m

---

## Passendes Zubehör:

---

Umformer EFU, elektronisch, für Innenrüttler von Weber Maschinentchnik

Umformer EFU 1,3 für Innenrüttler von Weber Maschinentchnik

Verlängerungskabel 15m / 230V

## Alternative Produkte:

---

Innenrüttler 40 mm von Weber Maschinentchnik

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer von Weber Maschinentchnik

Innenrüttler 58mm von Weber Maschinentchnik

## Unsere Empfehlungen:

---

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm von Weber Maschinentchnik

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm von Weber Maschinentchnik

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm von Weber Maschinentchnik

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BVIR60-IV58L>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

