

# Häcksler Raupenfahrwerk, Einzug d=190 mm



## Technische Spezifikationen

Typ	STC 19-28 MT50 MK2
Hersteller	GreenMech Ltd
Öffnungsweite (mm)	190x280
Materialstärke max. (mm)	190
Hackscheibe (mm)	600x25
Breite Zufuhrtrichter (mm)	1200
Schwenkbereich	280 Grad
Antrieb	Dieselmotor
Motortyp	Kubota
Länge (mm)	min. 3500; max. 4100
Tankinhalt (l)	60
Breite (mm)	min. 1400; max. 2012
Leistung (kW/PS)	36,7/50
Höhe (mm)	min. 2390; max. 2720 (über Auswerfer)
Gewicht (kg)	2000
Fahrgestell (Räder)	1768x250 (Raupe)
Bodenfreiheit (mm)	257
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	6
Bodendruck (bar)	0,26
Bemerkung 1	+++Transporthöhe bei abmontierten Auswurfrohr 1600mm+++
Bemerkung 2	4 Disc Blade Messer
Bemerkung 3	hydraulischer Einzug
Bemerkung 4	Die Safe-Trak-Technik sorgt selbst an Neigungen bis 35° mit Lift- und Hangausgleichsfunktion jederzeit für einen sicheren Stand
Länge Transport (mm)	3500
Breite Transport (mm)	1400
Höhe Transport (mm)	2390
Transportgewicht (kg)	2000

## Pluspunkte

- + Jede Raupe lässt sich individuell, auch während der Fahrt, stufenlos ausfahren
- + Durch die Bodenfreiheit von bis zu 570mm können selbst größere Hindernisse mühelos überfahren werden

# Häcksler Raupenfahrwerk, Einzug d=190 mm

Art-Nr.

**Passendes Zubehör:**

GLGZ-190R

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Unsere Empfehlungen:

Freischneider FS 310 von STIHL KG

Transportanhänger für Raupenhäcksler von Schmid  
Fahrzeugbau GmbH

Mobile Tankanlage 1.000 l, MTA1000; für  
Dieselkraftstoff von ESE GmbH

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GLGZ-190R>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZepelinRental](http://www.facebook.com/ZepelinRental)**

