



Technische Spezifikationen

Typ	EC 32
Hersteller	Biemmedue
Nennleistung (kW)	28,0
Brennstoffverbrauch (kg/h)	2,70
Durchmesser Abgasrohr (mm)	150
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	75
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Luftvolumenstrom (cbm/h)	1150
Nennwärmebelastung (kcal/h/kW)	27534/32,0
Nennheizleistung (kcal/h)	24038
Leistungsaufnahme (kW)	0,37
Schallpegel (dBA)	72 (1m)
Tankinhalt (l)	42
Durchmesser Warmluft-Ausblasstutzen (mm)	300
Länge (mm)	1215
Breite (mm)	440
Höhe (mm)	670
Gewicht (kg)	48,0 kg
Länge Transport (mm)	1215
Breite Transport (mm)	440
Höhe Transport (mm)	670
Transportgewicht (kg)	61,0
Heizleistung max. (kW)	28,0
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	28
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	15

Art.-Nr. HKL003-EC32

Pluspunkte

- + Punktheizung von Arbeitsplätzen im Freien und auf Winterbaustellen
- + Beheizung und Belüftung von Zelt- und Messeveranstaltungen
- + Erwärmung von Werkstätten, Lagerhallen, Handwerksbetrieben, Vorratsräumen
- + Heizen von Gewächshäusern, Mastställen, Farmgebäuden
- + Trocknen von Getreide und Obst etc.

Öl- Luftherhitzer EC 32, 28,0 kW 1.150 cbm/h

Passendes Zubehör:

Luftschlauch d= 305 mm, 7,6 m

Spannband 2000x18

Verbindungsstück

Alternative Produkte:

Gas- Luftherhitzer GP 25, -30,2 kW, Luftdurchsatz 650 cbm/h von Biemmedue

Öl- Luftherhitzer EC 55, 49,2 kW 2.500 cbm/h von Biemmedue

Stückliste EC 55 von Biemmedue

Unsere Empfehlungen:

Standard- Bautür, Metall, Durchgangsmaß ca. 1800 x 670 mm von Volberg GmbH

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V von Trotec

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLO03-EC32>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

