



## Technische Spezifikationen

Typ	TTV 2500S
Hersteller	Trotec
Gebälseleistung (m³/h)	2500
Betriebsstrom (A)	3,8
Leistungsaufnahme (kW)	0,88
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Breite (mm)	390
Luftdruck (Pa)	275
Max. Temperatur (°C)	40 (Fördertemperatur)
Luftaustrittsgeschwindigkeit max. (m/s)	9,8
Höhe (mm)	500
Tiefe (mm)	550
Gewicht (kg)	14
Schlauchanschluss (mm/Zoll)	300
Bemerkung 1	Der Einsatz von Ventilatoren zur Bewegung der Raumluft effektiviert die Bauaustrocknung
Länge Transport (mm)	550
Breite Transport (mm)	390
Höhe Transport (mm)	500
Transportgewicht (kg)	14
<b>Art.-Nr.</b>	<b>HKLV-TTV25</b>

## Pluspunkte

- + IP 44, stapelbar
- + Per Schlauchadapter zum Einsatz mit Be- und Entlüftungsschläuchen oder Staubfangsäcken

# Ventilator TTV 2500S, 2500 cbm/h, 230 V

---

## Passendes Zubehör:

---

Luftschlauch d= 305 mm, 7,6 m

Spannband 2000x18

Verlängerungskabel 15m / 230V

## Alternative Produkte:

---

Luftreingiger LR 5300, 3000 cbm/h von Kroll GmbH

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V von Trotec

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLV-TTV25>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

