

# Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V



## Technische Spezifikationen

Typ	TTV 7000
Hersteller	Trotec
Gebälseleistung (m³/h)	3000/4500/7000
Betriebsstrom (A)	1,8
Leistungsaufnahme (kW)	0,46
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Breite (mm)	620
Luftdruck (Pa)	max. 80
Max. Temperatur (°C)	45 (Fördermittel)
Luftaustrittsgeschwindigkeit max. (m/s)	11,7
Höhe (mm)	620
Tiefe (mm)	240
Gewicht (kg)	15 kg
Schlauchanschluss (mm/Zoll)	560
Bemerkung 1	Der Einsatz von Ventilatoren zur leichten Bewegung der Raumluft effektiviert die Bauaustrocknung
Länge Transport (mm)	550
Breite Transport (mm)	620
Höhe Transport (mm)	620
Transportgewicht (kg)	15
<b>Art.-Nr.</b>	<b>HKLV-TTV70</b>

## Pluspunkte

- + Spritzwassergeschützt (IP55), stapelbar
- + Per Schlauchadapter zum Einsatz mit Be- und Entlüftungsschläuchen oder Staubfangsäcken
- + In der kleinsten Leistungsstufe zur Unterstützung der Bauaustrocknung sinnvoll

# Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V

---



## Passendes Zubehör:

---

Spannband 2000x18

Luftschlauch d= 565 mm, 7,6 m

Verlängerungskabel 15m / 230V

## Alternative Produkte:

---

Ventilator TTV 2500S, 2500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

## Unsere Empfehlungen:

---

Elektro-Luftheritzer B 3.3 1,65 bis 3,3 kW, 230 V,  
Luftdurchsatz 510 cbm/h von Master

Elektro-Luftheritzer B 9, 4,5 bis 9 kW, 400V,  
Luftdurchsatz 800 cbm/h von Master

Elektro-Luftheritzer B 15, 7,5 bis 15 kW, 400 V,  
Luftdurchsatz 1700 cbm/h von Master

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLV-TTV70>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

