

# Bautrockner DHP 65, Leistung bis ~56 l / 24 h, 500 cbm/h



## Technische Spezifikationen

Typ	DHP 65
Hersteller	Neumann
Entfeuchtungsleistung (l/24h)	56
Arbeitsbereich Feuchtigkeit (%)	38-99
Arbeitsbereich Temperatur (°C)	3-35
Luftleistung (m³/h)	500
Leistungsaufnahme (kW)	0,78
Behältervolumen (l)	10,5
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Breite (mm)	580
Höhe (mm)	835
Tiefe (mm)	730
Gewicht (kg)	50
Länge Transport (mm)	730
Breite Transport (mm)	580
Höhe Transport (mm)	835
Transportgewicht (kg)	50
<b>Art.-Nr.</b>	<b>HKRT5-DHP65</b>

## Pluspunkte

- + Zum Entfeuchten von Roh- und Ausbauten oder zum Trocknen von Räumen nach Wasserschäden
- + Anschluss von Kondenswasserabflussschlauch möglich
- + Betriebsstundenzähler

# Bautrockner DHP 65, Leistung bis ~56 l / 24 h, 500 cbm/h

---

## Passendes Zubehör:

---

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Alternative Produkte:

---

Bautrockner T 40, Leistung bis ~40 l / 24 h, 500 cbm/h  
von Kroll GmbH

Bautrockner T 100, Leistung bis ~100 l / 24 h, 1100  
cbm/h von Kroll GmbH

## Unsere Empfehlungen:

---

Spannband 2000x18

Luftschlauch d= 465 mm, 7,6 m

Luftschlauch d= 565 mm, 7,6 m

# Bautrockner DHP 65, Leistung bis ~56 l / 24 h, 500 cbm/h

---

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKRT5-DHP65>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

