

Bautrockner DHP 65, Leistung bis ~56 l / 24 h, 500 cbm/h



Technische Spezifikationen

Typ	DHP 65
Hersteller	Neumann
Entfeuchtungsleistung (l/24h)	56
Arbeitsbereich Feuchtigkeit (%)	38-99
Arbeitsbereich Temperatur (°C)	3-35
Luftleistung (m³/h)	500
Leistungsaufnahme (kW)	0,78
Behältervolumen (l)	10,5
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Breite (mm)	580
Höhe (mm)	835
Tiefe (mm)	730
Gewicht (kg)	50
Länge Transport (mm)	730
Breite Transport (mm)	580
Höhe Transport (mm)	835
Transportgewicht (kg)	50
Art.-Nr.	HKRT5-DHP65

Pluspunkte

- + Zum Entfeuchten von Roh- und Ausbauten oder zum Trocknen von Räumen nach Wasserschäden
- + Anschluss von Kondenswasserabflussschlauch möglich
- + Betriebsstundenzähler

Bautrockner DHP 65, Leistung bis ~56 l / 24 h, 500 cbm/h

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m

Verlängerungskabel 25m

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Bautrockner T 40, Leistung bis ~40 l / 24 h, 500 cbm/h
von Kroll GmbH

Bautrockner T 100, Leistung bis ~100 l / 24 h, 1100
cbm/h von Kroll GmbH

Unsere Empfehlungen:

Spannband 2000x18

Luftschlauch d= 465 mm, 7,6 m

Luftschlauch d= 565 mm, 7,6 m

Bautrockner DHP 65, Leistung bis ~56 l / 24 h, 500 cbm/h

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKRT5-DHP65>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

