

# Bautrockner T 40, Leistung bis ~40 l / 24 h, 500 cbm/h



## Technische Spezifikationen

Typ	T40
Hersteller	Kroll GmbH
Entfeuchtungsleistung (l/24h)	40
Arbeitsbereich Feuchtigkeit (%)	30-95
Arbeitsbereich Temperatur (°C)	0-35
Luftleistung (m³/h)	500
Leistungsaufnahme (kW)	0,65
Behältervolumen (l)	14
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Breite (mm)	395
Höhe (mm)	500
Tiefe (mm)	790
Gewicht (kg)	37 kg
Länge Transport (mm)	790
Breite Transport (mm)	395
Höhe Transport (mm)	500
Transportgewicht (kg)	37
<b>Art.-Nr.</b>	<b>HKRT5-T40</b>

## Pluspunkte

- + Zum Entfeuchten von Roh- und Ausbauten oder zum Trocknen von Räumen nach Wasserschäden
- + Automatische Heißgasabtauung
- + Kühlmittel R407C: FCKW-frei zum Schutz der Umwelt und der Ozonschicht
- + Betriebsstundenzähler, Magnetkontakt-Überlaufsicherung
- + Leuchtdioden-Anzeige informiert über den Betriebszustand

# Bautrockner T 40, Leistung bis ~40 l / 24 h, 500 cbm/h

---

## Passendes Zubehör:

---

Verlängerungskabel 15m

Verlängerungskabel 25m

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Alternative Produkte:

---

Bautrockner DHP 65, Leistung bis ~56 l / 24 h, 500 cbm/h von Neumann

Bautrockner T 100, Leistung bis ~100 l / 24 h, 1100 cbm/h von Kroll GmbH

## Unsere Empfehlungen:

---

Spannband 2000x18

Luftschlauch d= 465 mm, 7,6 m

Luftschlauch d= 565 mm, 7,6 m

# Bautrockner T 40, Leistung bis ~40 l / 24 h, 500 cbm/h

---

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKRT5-T40>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

