

Bautrockner T 100, Leistung bis ~100 l / 24 h, 1100 cbm/h



Technische Spezifikationen

Typ	T100
Hersteller	Kroll GmbH
Entfeuchtungsleistung (l/24h)	100
Arbeitsbereich Feuchtigkeit (%)	30-95
Arbeitsbereich Temperatur (°C)	0-35
Luftleistung (m³/h)	1100
Leistungsaufnahme (kW)	1,2
Behältervolumen (l)	Ablaufschlauch
Elektroanschluss (V/Hz)	230 / 50
Breite (mm)	620
Höhe (mm)	860
Tiefe (mm)	615
Gewicht (kg)	53 kg
Länge Transport (mm)	615
Breite Transport (mm)	620
Höhe Transport (mm)	860
Transportgewicht (kg)	53
Art.-Nr.	HKRTX-T100

Pluspunkte

- + Zum Entfeuchten von Roh- und Ausbauten oder zum Trocknen von Räumen nach Wasserschäden
- + Automatische Heißgasabtauung
- + Kühlmittel R407C: FCKW- frei zum Schutz der Umwelt und der Ozonschicht
- + Betriebsstundenzähler, Magnetkontakt-Überlaufsicherung
- + Leuchtdioden-Anzeige informiert über den Betriebszustand

Bautrockner T 100, Leistung bis ~100 l / 24 h, 1100 cbm/h

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Bautrockner DHP 65, Leistung bis ~56 l / 24 h, 500 cbm/h von Neumann

Bautrockner T 40, Leistung bis ~40 l / 24 h, 500 cbm/h von Kroll GmbH

Unsere Empfehlungen:

Spannband 2000x18

Luftschlauch d= 465 mm, 7,6 m

Luftschlauch d= 565 mm, 7,6 m

Bautrockner T 100, Leistung bis ~100 l / 24 h, 1100 cbm/h

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKRTX-T100>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

