



Technische Spezifikationen

Typ	LL300
Hersteller	Sitech
Reichweite max. (m)	200
Genauigkeit (mm/20m)	1,5
Selbstnivellierung (%)	+/- 8
Selbstnivellierung (°)	+/- 4,8
Drehzahl (U/min)	600
Wellenlänge (nm)	635
Max. Laserleistung (mW)	3,4
Laserklasse	2
Betriebstemperatur	-20 ... +55 °C
Akkustandzeit (h)	ca. 20
Länge (mm)	400
Breite (mm)	300
Höhe (mm)	300
Gewicht (kg)	2,7
Länge Transport (mm)	1300
Breite Transport (mm)	400
Höhe Transport (mm)	300
Transportgewicht (kg)	12

Art.-Nr.

MPRL-LL300

Pluspunkte

- + Höhere Produktivität durch schnelles Einrichten, weniger mechanische Bauteile und automatische Selbstnivellierung
- + Lässt auch bei Regen und Staub und anderen rauen Baustellen- und Wetterbedingungen nicht in seiner Leistungsfähigkeit nach
- + Robuster Aufbau widersteht Stürzen und Umkippen, damit Ausfallzeiten vermieden werden
- + Höhere Flexibilität durch die Möglichkeit der Einstellung der Neigung mithilfe einer Fernbedienung

Einneigungs-Nivellierlaser LL300

Passendes Zubehör:

Laserempfänger CR 600 f. Rotationslaser von Sitech

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Kreuzlinienlaser DCE 089D1G von Stanley Black & Decker

Einneigungs-Nivellierlaser ML 11x von Mikrofyn A/S

Zweineigungslaser GL422 von Sitech

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/MPRL-LL300>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

