

Einneigungs-Nivellierlaser ML 11x



Technische Spezifikationen

Typ	ML 11x
Hersteller	Mikrofynd A/S
Reichweite max. (m)	300
Genauigkeit (%)	0,005
Genauigkeit (mm/20m)	1,0
Selbstnivellierung (%)	+/- 9
Selbstnivellierung (°)	+/- 5
Neigung (%)	x: 0-10
Drehzahl (U/min)	600
Wellenlänge (nm)	650
Max. Laserleistung (mW)	2,5
Laserklasse	3A
Betriebstemperatur	-20 ... +55 °C
Akkustandzeit (h)	ca. 20
Länge (mm)	400
Breite (mm)	300
Höhe (mm)	300
Länge Transport (mm)	300
Breite Transport (mm)	200
Höhe Transport (mm)	300
Transportgewicht (kg)	4

Art.-Nr.

MPRL-ML11

Pluspunkte

- + Horizontallaser
- + Störungsarm
- + Laserempfänger HS 10 mit Klemme
- + Optional Kurbelstativ 0,8-2,0m, Messlatte
- + Robuster, exakter Laser für eine Neigung
- + Großes LC-Display
- + Schnelle Betriebsbereitschaft durch Selbstnivellierung
- + Stromsparfunktion

Einneigungs-Nivellierlaser ML 11x

Passendes Zubehör:

Laserempfänger CR 600 f. Rotationslaser von Sitech

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Kreuzlinienlaser DCE 089D1G von Stanley Black & Decker

Einneigungs-Nivellierlaser LL300 von Sitech

Zweineigungs-laser GL422 von Sitech

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/MPRL-ML11>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

