



Technische Spezifikationen

Typ	SJ6832 RTE
Hersteller	Skyjack
Arbeitshöhe (m)	11,75
Tragfähigkeit (kg)	454
Personenzahl zul.	4/4(7,92m)2(bis 9,75m)
Länge Transport (mm)	3350
Breite Transport (mm)	1760
Höhe Transport (mm)	2510
Transporthinweis 1	1750mm Höhe bei zusammengeklappten Geländer
Transportgewicht (kg)	3844
Standhöhe (m)	9,75
Plattformgröße (mm x mm)	1420 x 2440
Plattformvergrößerung (mm)	1520
Steigfähigkeit (%)	45
Bemerkung	Geländegängig
Antrieb	Akku
Bodenfreiheit (mm)	200
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Aussen/Innen
Eigenanteil	Gruppe C (ab 10.000,- bis 75.000,-); 2.750,- SB

Art.-Nr.

PASM12-SJ6832RT

Pluspunkte

- + abriebsarme Geländebereifung
- + Allradchsantrieb
- + Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- + vollautomatisch nivellierende Hydraulikabstützung
- + Abnehmbares Plattformbedienpult
- + Klappbares Geländer
- + optional Rohrmaterialständer
- + <https://vimeo.com/231373473>
- + <https://vimeo.com/179069588>

Scherenarbeitsbühne ZS117.176A

Passendes Zubehör:

Rohrmaterialhalter für RT Scherenbühne von Albert
Böcker

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS10.12A von Haulotte
Deutschland GmbH

Scherenarbeitsbühne ZS 99.117A von Skyjack

Scherenarbeitsbühne ZS 115.81A von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-SJ6832RT>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

