

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ Diesel/ISO/FG



Technische Spezifikationen

Typ	ESE 1408 DHG ES DI SIL Fahrgestell
Hersteller	ENDRESS
Nennspannung (V)	400/230
Dauerleistung (kVA/kW)	14,0/11,2 (7,0/6,3)
Nennstrom (A)	20,0 A 3 ~ (30,4 A 1~)
Leistung, maximal (kVA/kW)	15,4/12,3 (7,7/6,9)
Motorleistung (kW)	14,7
Frequenz (Hz)	50
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	3,0
Motortyp	Hatz 2G 40 Diesel
Tankinhalt (l)	30
Startsystem	E-Start
Schall-Leistungspegel LWA	96 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	71 dB(A)
Länge (mm)	2460 incl. Deichsel (1200 ohne Deichsel)
Breite (mm)	1300
Höhe (mm)	1380
Gewicht (kg)	400
Fahrgestell (Räder)	ja
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Schutzart	IP 54
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	3
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Generatortyp	Duplex
Überlastungsschutz	ja
Betriebsstundenzähler	ja
Ölmangelabschaltung	ja

Pluspunkte

- + ca. 30% Kraftstoffreduzierung
- + Bis zu 12 dB(A) leiser
- + Ölmangelabschaltung schützt den Motor vor Ölmangelschaden

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ Diesel/ISO/FG

Bemerkung 1
Passendes Zubehör: Für alle Anwendungen geeignet für den gleichzeitigen Einsatz von elektronischen und induktiven Verbrauchern

Bemerkung 2
Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere Dank IP 54 auch im Freien einsetzbar
Länge Transport (mm) 2460
Breite Transport (mm) 1300
Höhe Transport (mm) 1380
Transportgewicht (kg) 400

Alternative Produkte:

Art.-Nr.

ST015-DIESEL-FG

Stromerzeuger bis 10 kVA, Duplex von ENDRESS

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/Diesel /ISO/SILENT von ENDRESS

Stromerzeuger bis 15 kVA, Dual Speed /Duplex/ Diesel/ ISO/ FG von ENDRESS

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m

Verlängerungskabel 25m

Baustromverteiler

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ Diesel/ISO/FG

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/ST015-DIESEL-FG>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

