



## Technische Spezifikationen

Typ	ESE 1306 DSG-GT ES DUPLEX / ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX
Hersteller	ENDRESS
Nennspannung (V)	400/230
Dauerleistung (kVA/kW)	12,0/9,6 (7,0/6,3) / 15,0/12,0 (7,0/6,3)
Nennstrom (A)	17,3 A 3~ (30,4 A 1~) / 21,6 A 3~ (30,4 A 1~)
Leistung, maximal (kVA/kW)	13,0/10,4 (7,7/7,0) / 16,5/13,2 (7,7/7,0)
Motorleistung (kW)	14,5 / 16,8
Frequenz (Hz)	50
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	3,4 / 4,11
Motorotyp	Subaru EH 65 Benzin / Subaru EH 72 Benzin
Tankinhalt (l)	30
Startsystem	E-Start
Schall-Leistungspegel LWA	97 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	72 dB(A)
Länge (mm)	850
Breite (mm)	650
Höhe (mm)	575
Gewicht (kg)	151 / 160
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Schutzart	IP 54
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Generatortyp	Duplex
Überlastungsschutz	ja
Betriebsstundenzähler	ja
Ölmangelabschaltung	ja

## Pluspunkte

- + ca. 30 % Kraftstoffreduzierung
- + Bis zu 12 dB(A) leiser
- + Ölmangelabschaltung schützt den Motor vor Ölmangelschaden

# Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex / ISO

Bemerkung 1

## Passendes Zubehör:

Für alle Anwendungen geeignet für den  
gleichzeitigen Einsatz von elektronischen  
und induktiven Verbrauchern

Transport / Schutzrolle f. Begleitpapiere	850
Langtransport (mm)	
Breite Transport (mm)	650
Höhe Transport (mm)	575
Transportgewicht (kg)	160

## Alternative Produkte:

**ST015-DUPLEX**

Stromerzeuger bis 10 kVA, Duplex von ENDRESS

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ Diesel/ISO/FG von  
ENDRESS

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/Diesel /ISO/SILENT  
von ENDRESS

## Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m

Verlängerungskabel 25m

Baustromverteiler

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/ST015-DUPLEX>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

