



Technische Spezifikationen

Typ	Hybrid LED HB9404PK460
Hersteller	BGG Deutschland GmbH
Dauerleistung (kVA/kW)	4,5
Nennspannung (V)	45 DC
Schall-Leistungspegel LWA	80
Schalldruckpegel (dBA)	k.A.
Tankinhalt (l)	150
Motortyp	Perkins 402D-05G
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	0,25
Einsatzdauer bei Vollastbetrieb (h)	600
Einsatzdauer bei Batterie-Motorbetrieb ca. (h)	600
Gewicht (kg)	990
Betriebsgewicht (kg)	1125
Gesamtgewicht (kg)	1125
Lichtpunkthöhe (m)	9,0
Lampen (Stück/Watt/Art)	4 x 115 W LED
Licht (Lumen)	47000
Länge (mm)	1300
Breite (mm)	1100
Höhe (mm)	2430
Länge Transport (mm)	1300
Breite Transport (mm)	1100
Höhe Transport (mm)	2430
Transportgewicht (kg)	1125

Art.-Nr.

STLG-05HYBRID

Pluspunkte

- + 48 V DC System - Keine Erdung, keine Elektrofachkraft erforderlich
- + 600 Std Dauerbetrieb ohne Nachtanken
- + 10 Stunden Licht mit absoluter Ruhe aus Lithium Batterie
- + Einfachste Bedienung mit 5 Punkt Steuerung
- + Betriebsarten: Dauer, Zeitgesteuert, Lichtabhängig und Lichtabhängig mit zeitgesteuerter Unterdrückung
- + NEU ab März 2019: Mit Windsensor für automatische Mastabsenkung bei Windstärke > 80 km/h

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Flutlichtmast LED - QLB60/B5+ von Atlas Copco MCT

Flutlichtanlage mobil, LED SL 9608

Flutlichtanlage mobil, 13 kVA, 4 x HDI von Zeppelin Power Systems

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Leuchtballon LED von Nölle IUT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/STLG-05HYBRID>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

