

Rüttelplatte CF 3 (Gewicht ~113 kg, Zentrifugalkraft 20 kN)



Technische Spezifikationen

Typ	CF 3
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Zentrifugalkraft (kN)	20
Betriebsgewicht (kg)	113
Arbeitsbreite (mm)	500
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	24
Länge (mm)	950
Breite (mm)	500
Höhe (mm)	640
Frequenz (Hz)	95
Motortyp	Lombardini 15LD225
Motorart	Diesel
Motorleistung (kW)	3,5
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	4,8
Schalldruckpegel (dBA)	108
Bemerkung 1	Maße Bodenschutzmatte 655x500x10mm
Länge Transport (mm)	950
Breite Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	640
Transportgewicht (kg)	113

Art.-Nr.

VDP25-CF3

Pluspunkte

- + Hervorragende Lauf- und Schwingungseigenschaften
- + Umlegbarer Führungsbügel zur Erleichterung des Transports

Rüttelplatte CF 3 (Gewicht ~113 kg, Zentrifugalkraft 20 kN)



Passendes Zubehör:

Bodenschutzmatte für CF 3 von Weber
Maschinentchnik

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Rüttelplatte CF 2 (Gewicht ~83 kg, Zentrifugalkraft ~15
kN) von Weber Maschinentchnik

Rüttelplatte CR 1 (Gewicht ~118 kg, Zentrifugalkraft 20
kN) von Weber Maschinentchnik

Rüttelplatte CF 3 (Gewicht ~113 kg, Zentrifugalkraft 20 kN)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDP25-CF3>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

