

# Rüttelplatte CR 3 (Gewicht ~206 kg, Zentrifugalkraft 35 kN)



## Technische Spezifikationen

Typ	CR 3
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Zentrifugalkraft (kN)	35
Betriebsgewicht (kg)	206
Arbeitsbreite (mm)	500
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-22
Länge (mm)	780
Breite (mm)	500
Höhe (mm)	1120
Frequenz (Hz)	80
Motortyp	Hatz 1B20
Motorart	Diesel
Motorleistung (kW)	3,4
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s <sup>2</sup> )	3,6
Schalldruckpegel (dBA)	108
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf	5,5
Belegfläche 1	Maße Bodenschutzmatte 792x510x10mm
Länge Transport (mm)	780
Breite Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	1120
Transportgewicht (kg)	206
<b>Art.-Nr.</b>	<b>VDP35-CR3</b>

## Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum transport anklappbar und arretierbar

# Rüttelplatte CR 3 (Gewicht ~206 kg, Zentrifugalkraft 35 kN)

---

## Passendes Zubehör:

---

Bodenschutzmatte für CR 3 von Weber  
Maschinentechnik

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Alternative Produkte:

---

Rüttelplatte CR 2 (Gewicht ~146 kg, Zentrifugalkraft 25  
kN) von Weber Maschinentechnik

# Rüttelplatte CR 3 (Gewicht ~206 kg, Zentrifugalkraft 35 kN)

---

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDP35-CR3>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

