



Technische Spezifikationen

Typ	CR 6 / CR 6 H
Länge (mm)	870
Höhe (mm)	1382 / 1380
Betriebsgewicht (kg)	412
Tankinhalt (l)	5,0
Frequenz (Hz)	72,5
Zentrifugalkraft (kN)	50
Arbeitsbreite (mm)	600
Schalldruckpegel (dBA)	108
Länge Transport (mm)	870
Höhe Transport (mm)	1382
Breite Transport (mm)	600
Hersteller	Weber mt
Transportgewicht (kg)	412
Breite (mm)	600
Motortyp	Lombardini 15LD40 / Hatz 1B40
Motorleistung (kW)	7,3 / 7,5
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-20
Motorart	Diesel
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	k.A. / 2,4
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s ²)	k.A. / 4,5
Art.-Nr.	VDP60-CR6

Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum Transport anklappbar und arretierbar
- + E-Start

Alternative Produkte:

Rüttelplatte CR 5

Rüttelplatte CR 7

Rüttelplatte DPU 4545Heh, Gewicht 423kg, Zentrifugalkraft 45kN

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/ruettelplatte-cr-6/VDP60-CR6>