



Technische Spezifikationen

Typ	HWS 600 kW
Schalldruckpegel (dBA)	65
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	80 / 3
Länge Transport (mm)	2991
Höhe Transport (mm)	2591
Breite Transport (mm)	2438
Elektroanschluss (V/Hz)	32A CEE 5 polig
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	60
Transportgewicht (kg)	4350
Transporthinweis 1	10' ISO Container
Anschlussleistung (kW)	11
Heizleistung max. (kW)	600
Wassertemperatur (Heizbetrieb) (°C)	80
Förderleistung Pumpe max. (m³/Std & l/min)	30m³/h
Druckerhöhung Pumpe max. (Bar o. Meter)	35m
Schalldruckpegel db(A) in 10m	66

Art.-Nr.

040-0600

Pluspunkte

- + Unsere Heißwassersysteme sind in witterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + ... können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden
- + ... sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + ... sind besonders wartungsfreundlich, um die Servicestandzeiten zu minimieren

Passendes Zubehör:

Kraftstofftank 1000 l, IBC

Kraftstofftank 3000 l, IBC

Alternative Produkte:

Heißwassersystem 550 kW

Unsere Empfehlungen:

Lüftungszentrale 50/185 kW

Lüftungszentrale 100/295 kW

Lüftungszentrale 200/585 kW

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/heisswassersystem-600-kw/040-0600>