



Technische Spezifikationen

Typ	AH 50/185
Luftleistung (m³/h)	9.000
Schalldruckpegel (dBA)	55
Länge Transport (mm)	3000
Höhe Transport (mm)	1900
Breite Transport (mm)	1200
Elektroanschluss (V/Hz)	32 A CEE 5 polig
Transportgewicht (kg)	975
Anschlussleistung (kW)	2,6
Heizleistung max. (kW)	185
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	50
Lufteinlass	650mm
Luftauslass	650mm
Lufteinlass (mm)	1
Luftauslass (mm)	1 x 650
Schalldruckpegel db(A) in 10m	55
Lufteinlass (mm)	2 x 650
Medium Anschluss VL / RL in Zoll	1 1/2
Art.-Nr.	070-0050

Pluspunkte

- + Unsere Lüftungszentralen sind für bis zu 100 % Umluftbetrieb geeignet
- + ... sie können Innen- sowie außen aufgestellt werden
- + ... sie können mit Innenluftschläuchen ausgestattet werden
- + ... mit Glykollgemisch betrieben, können sie bis annähernd 0 grädige Luft erzeugen
- + ... werden für Großveranstaltungen eingesetzt
- + ... sind einfach bedienbar
- + ... können eine voreingestellte Temperatur realisieren

Alternative Produkte:

Lüftungszentrale 100/295 kW

Lüftungszentrale 150/300 kW

Lüftungszentrale 70/150 kW

Unsere Empfehlungen:

Generator 100 kVA

Generator 150 kVA

Kraftstofftank 1000 l, IBC

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/lueftungszentrale-50-185-kw/070-0050>