



Technische Spezifikationen

Tankinhalt (l)	590
Frequenz (Hz)	50Hz&60Hz
Länge Transport (mm)	3570
Höhe Transport (mm)	2030
Breite Transport (mm)	1155
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	22,5(l/h)
Nennspannung (V)	380-415V @50Hz / 380-480V @60Hz
Transportgewicht (kg)	3580
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	min. 1
Dauerleistung (kVA/kW)	127,5kVA/102kW @100% 24/7
Nennstrom (A)	217(A)
Leistung, maximal (kVA/kW)	150kVA/120kW
Schall-Druckpegel (7 m)	64dBA in 7m @ 75%
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Abgasstufe	EUStage3A
Kraftstoff min. Qualität	Heizöl EL nach DIN 51603-1

Art.-Nr. **300-0150**

Pluspunkte

- + Unsere Generatoren sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + Sie können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden und sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + Unsere Generatoren sind besonders wartungsfreundlich, um die Servicestandzeiten zu minimieren!

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Generator 135 kVA

Generator 180 kVA

Generator 200 kVA Stage5

Unsere Empfehlungen:

Stromverteiler 250 A

Kraftstofftank 1000 l, IBC

Kraftstofftank 3000 l, IBC

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/generator-150-kva/300-0150>