



Technische Spezifikationen

Typ	HS-Trafo 8000 KVA
Frequenz (Hz)	50/60
Länge Transport (mm)	6058
Höhe Transport (mm)	2590
Breite Transport (mm)	2438
Transportgewicht (kg)	26000
Leistung, maximal (kVA/kW)	8000/6400
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Nennspannung Primär (kV) bei 50Hz	0,4
Nennspannung Sekundär (kV) bei 50Hz	5-23
Nennspannung Sekundär (kV) bei 60Hz	6-23
Nennstrom Primär (A) bei 50Hz	11546
Nennstrom Primär (A) bei 60Hz	9622
Nennstrom Sekundär (A) bei 50Hz	11546
Nennstrom Sekundär (A) bei 60Hz	202-642
Vektorgruppe	Dyn11 / YNyn0
Art.-Nr.	550-8000

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

NS- Hauptverteiler 800 A
NS- Hauptverteiler 1600 A
NS- Hauptverteiler 2000 A

Alternative Produkte:

HS- Transformator 6300 kVA

Unsere Empfehlungen:

Generator 1000 kVA
Generator 2000 kVA

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/hs-transformator-8000-kva/550-8000>