



## Technische Spezifikationen

Typ	V8 X2
Betriebsdruck max (bar)	250-310
Gewichtsklasse/Trägergerät	18,0-35,0 t
Vibratorfrequenz (Hz)	45
Zentrifugalkraft (kN)	50
Volumenstrom (l/min)	135-240
Länge Transport (mm)	1425
Höhe Transport (mm)	790
Breite Transport (mm)	820
Hersteller	MTS
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	200-250
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	150-240
Transportgewicht (kg)	1600
Schnellwechsler (Typ)	CW 30

Art.-Nr.

BAHYZU-VDPCW30

## Pluspunkte

- + Robustes MTS-Drehwerk kein Wegdrehen und gleitgelagert
- + Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
- + Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
- + Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höhere Lebensdauer
- + Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
- + Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
- + X-Schaltstufen für Frequenz und Schlagkraft perfekt für Ihren Einsatz

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/anbauverdichterplatte-fuer-cw20-40/BAHYZU-VDPCW30>**