



Technische Spezifikationen

Typ	HD600
Betriebsdruck max (bar)	210
Gewichtsklasse/Trägergerät	5,0-12,0 t
Vibratorfrequenz (Hz)	40
Zentrifugalkraft (kN)	30
Volumenstrom (l/min)	45
Länge Transport (mm)	1000
Höhe Transport (mm)	980
Breite Transport (mm)	600
Hersteller	UAM
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	210
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	25-40
Transportgewicht (kg)	460
Schnellwechsler (Typ)	OQ 45-5

Art.-Nr.

BAHYZU-VPD0045

Pluspunkte

- + Robustes Schneckengetriebe-Drehwerk
- + Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
- + Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das Arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
- + Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höherer Lebensdauer
- + Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
- + Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
- + Großer Ölhaushalt zur Kühlung und Schmierung der beweglichen Teile
- + Niedrige Vibrationsübertragung auf das Trägergerät durch optimierte Schwingungsdämpfung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN®



Alternative Produkte:

Anbauverdichter für QQ65

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/anbauverdichter-fuer-oq45-5/BAHYZU-VDPOQ45>