



Technische Spezifikationen

Typ	HD600C
Betriebsdruck max (bar)	210
Gewichtsklasse/Trägergerät	5,0-12,0 t
Vibratorfrequenz (Hz)	40
Zentrifugalkraft (kN)	30
Volumenstrom (l/min)	45
Länge Transport (mm)	1000
Höhe Transport (mm)	580
Breite Transport (mm)	600
Hersteller	UAM
Transportgewicht (kg)	390
Schnellwechsler (Typ)	OQ 45-5

Art.-Nr.

BAHYZU-VP0Q45TR

Pluspunkte

- + Konzipiert für den Einsatz am Bagger mit Tiltrotator (0° Grad Abweichung)
- + Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
- + Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das Arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
- + Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höherer Lebensdauer
- + Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
- + Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
- + Großer Ölhaushalt zur Kühlung und Schmierung der beweglichen Teile
- + Niedrige Vibrationsübertragung auf das Trägergerät durch optimierte Schwingungsdämpfung

Alternative Produkte:

Anbauverdichter für OQ65

Anbauverdichter für OQ65 Tiltrotator

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/anbauverdichter-fuer-oq45-5-tiltrotator/BAHYZU-VPOQ45TR>