



Technische Spezifikationen

Typ	HD800C
Gewichtsklasse/Trägergerät	10,0-18,0 t
Vibratorfrequenz (Hz)	40
Zentrifugalkraft (kN)	45
Volumenstrom (l/min)	90
Länge Transport (mm)	1100
Höhe Transport (mm)	600
Breite Transport (mm)	660
Hersteller	UAM
Transportgewicht (kg)	590
Schnellwechsler (Typ)	OQ 65

Art.-Nr.

BAHYZU-VP0065TR

Pluspunkte

- + Konzipiert für den Einsatz am Bagger mit Tiltrotator (0° Grad Abweichung)
- + Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
- + Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das Arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
- + Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höherer Lebensdauer
- + Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
- + Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
- + Großer Ölhaushalt zur Kühlung und Schmierung der beweglichen Teile
- + Niedrige Vibrationsübertragung auf das Trägergerät durch optimierte Schwingungsdämpfung

Alternative Produkte:

Anbauverdichter für OQ65

Anbauverdichter für OQ45-5 Tiltrotator

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/anbauverdichter-fuer-oq65-tiltrotator/BAHYZU-VP0Q65TR>