Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm

Technische Spezifikationen

Typ	PG 55 EF
Betriebsgewicht (kg)	48
Arbeitsdurchmesser (mm)	565
Anschlussart	230V Schuko
Schutzringdurchmesser (mm)	595
Länge Transport (mm)	665
Höhe Transport (mm)	1275
Breite Transport (mm)	595
Hersteller	Weber mt
Transportgewicht (kg)	48
Motortyp	Elektro, 230 V
Motorleistung (kW)	1,5
Rotation (1/min)	100
Art.-Nr.	**BVFGE-PG55E**

Pluspunkte

+ Leistungsstarke Motoren für lange Einsätze und größtmögliche Laufruhe durch tiefliegende Schwerpunkte
+ Elastische Glättflügelmechanik reduziert Geräteschwingungen
+ Einsatz von Glättteller und verschiedenen Flügeltypen möglich
+ Ergonomisch gestalteter Führungsbügel; Schnellverstellung zur leichten Einstellung der Glättflügel
+ Führungsstange stufenlos an den Bediener anpassbar, zum Transport hochklappbar
+ Kranbügel erleichtert Transport, schützt gleichzeitig Motor und Antrieb
+ Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Totmann-Schaltung
+ Für Estrichleger besonders interessant: mit geringem Arbeitsdurchmesser und Gewicht

Alternative Produkte:

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm

Beton-Glättmaschine PG 55 BF, Benzin, Durchmesser 563 mm

Unsere Empfehlungen:

Innenrüttler 40 mm

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer

Innenrüttler 58mm

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/beton-glaettmaschine-pg-55-ef-230-v-durchmesser-565-mm/BVFGE-PG55