



Technische Spezifikationen

Typ	WST 700 VV
Länge (mm)	1330-1730
Höhe (mm)	250
Arbeitsdurchmesser (mm)	225
Leerlaufdrehzahl (U/min)	1100-1700
Leistungsaufnahme (kW)	0,71
Länge Transport (mm)	1350
Höhe Transport (mm)	450
Breite Transport (mm)	220
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	FLEX
Transportgewicht (kg)	7
Gewicht (kg)	4,8
Breite (mm)	235
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	2,8-7,0

Art.-Nr.

0B-SG

Pluspunkte

- + Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten
- + Einsatz von Klett-Schleifpads und -gittern, Schleiftellern, Rundschleiferkopf
- + VV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- + Länge verstellbar von 1330-1730mm, ergonomische Bauweise mit vielen Griff-Möglichkeiten für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- + Schleifteller mit Klettbelag; effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller (rund) sowie über die 10-Loch-Absaugung
- + Staubabsaugungs-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, flexiblem Saugschlauch vom Schleiferkopf zum Führungsrohr
- + Antistatik-Saugschlauch d32mm x 4m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger

Passendes Zubehör:

Feinstaub- Industriesauger DWV902M

Alternative Produkte:

Schleifgiraffe ELS 225.1

Unsere Empfehlungen:

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 1,29 m

Mobiles Arbeitsgerüst SNAPPY, 2,0x0,74m

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/schleifgiraffe-wst-700-vv/OB-SG>