



Technische Spezifikationen

Typ	SRV / 300 SF*
Länge (mm)	585
Höhe (mm)	950
Betriebsgewicht (kg)	32
Schlagzahl (1/min)	790
Tankinhalt (l)	0,6
Arbeitsbreite (mm)	140 / 95*
Schalldruckpegel (dBA)	98
Länge Transport (mm)	950
Höhe Transport (mm)	320
Breite Transport (mm)	590
Hersteller	Weber mt
Transportgewicht (kg)	32
Breite (mm)	315
Motortyp	Honda GX 35
Motorleistung (kW)	1,0
Verdichtungskraft (kN)	9,1
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	7,4
Motorart	4-Takt Benzin

Art.-Nr. **VDS2-SRV300**

Pluspunkte

- + speziell für Verdichtung von Rohrzwickeln in Gräben
- + weitere Einsatzbereiche: Verdichten von Randbereichen bei Gehwegen; Einbau von Drainagen
- + Aufgrund des geringen Gewichts selbst in Schräglage und auf engstem Raum einfach, flexibel und sicher zu bedienen.
- + *: ab Zuführungsjahr 2021 mit Stampffuß 9,5 cm Breite (Ausführung "SF") für bessere Arbeit in schmalen Kanälen.

Alternative Produkte:

Rüttelstampfer SRV 590

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/ruettelstampfer-srv-300/VDS2-SRV300>